

## Scirocco SP 150F



### Dotación de serie:

• 5.209.0021  
Manguera flexible 2,5 m



• 6.205.0126



• 3.754.0048



• 3.754.0049



• 3.754.0185



300 mm

• 3.754.0169



• 3.754.0247



• 6.205.0011



• 6.205.0008



• Cable de alimentación 7,5 m

### Opcional:

- 5.212.0022 - Kit 10 filtros recolector bolsa
- 5.212.0094 - Filtro de nylon
- 5.212.0020 - Filtro de cartucho lavable
- 5.212.0006 - Filtro de cartucho
- 5.212.0010 - Filtro de cartucho HEPA

### Equipado con:

- Motor silencioso (bi-estadio) • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass • Depósito en plástico (PP) • Eganche de cierre profesional • Manguera de desagüe para líquido • Dispositivo de corriente anti-estática • Carro anti golpes • Flotador para líquidos. • Filtro de paño • Cable de alimentación 10 m • Apoyo del cabezal anti vuelco (durante la limpieza del filtro) • Ruedas sin marca • Accesorios Ø 40

Scirocco SP150F	
Código	8.215.0518
Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nº motores - potencia (max)	1 - 1200 (1400) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna	24 kPa/2400 mmH <sub>2</sub> O
Caudal aire	54 l/s
Depósito total/polvo/líquido	50 l./21 l./35 l.
Dimensiones/peso	62x51x85 cm / 16,5 kg