

Scirocco SP 378F



Dotación de serie:

- 5.209.0021 Manguera flexible 2,5 m



- 6.205.0126



- 3.754.0048



- 3.754.0049



- 3.754.0083



400 mm


- 3.754.0084



- 3.754.0246



- 5.509.0039



- Cable de alimentación 7,5 m

Opcional:

- 5.212.0022 - Kit 10 filtros recolector bolsa
- 5.509.1405 - Filtro de paño para polvo fino
- 5.212.0093 - Filtro de nylon
- 5.212.0021 - Filtro de cartucho lavable
- 5.212.0034 - Filtro de cartucho HEPA

Equipado con:

- Motor silencioso (bi-estadio)
- Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
- Depósito en plástico (PP)
- Enganche de cierre profesional
- Manguera de desagüe para líquido
- Carro anti golpes
- Flotador para líquidos.
- Filtro de paño
- Cable de alimentación 7,5 m
- Apoyo del cabezal anti vuelco (durante la limpieza del filtro)
- Ruedas sin marca
- Accesorios Ø 40

Scirocco SP 378F

Código	8.217.0513
Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nº motores - potencia (max)	3 - 3000 (3600) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna	24 kPa/2400 mmH ₂ O
Caudal aire	162 l/s
Depósito total/polvo/líquido	78 l./35 l./48 l.
Dimensiones/peso	62x51x96 cm / 25 kg