

Libeccio LX 278F



Dotazione standard:

- 5.209.0102 Tubo 2,5 m



- 3.753.0039



- 3.754.0048



- 3.754.0049



- 3.754.0201



- 3.754.0084



- 3.754.0085



- 5.509.0039



- Cavo di alimentazione 7,5 m

Optional:

- codice. 5.212.0022 Filtro raccogliore in carta
- codice. 5.509.1405 Filtro in panno per polveri fini
- codice. 5.212.0093 Filtro in Nylon
- codice. 5.212.0021 Filtro lavabile
- codice. 5.212.0034 Filtro HEPA

Caratteristiche tecniche:

- 2 motori bistadio silenziosi • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Tubo di scarico serbatoio • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 7 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

Libeccio SX 278F	
codice	8.216.0515
alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
n° motori - potenza (max)	2 - 2000 (2400) W silenzioso, bistadio
depressione aspirazione	24 kPa/2400 mmH ₂ O
portata aria	108 l/s
volume totale/polvere/liquidi	78 l./35 l./48 l.
dimensioni/peso	62x51x96 cm / 29 kg