


Libeccio LX 378F


Standard equipment:

- 5.209.0102 Manguera flexible 2,5 m



- 3.753.0039



- 3.754.0048



- 3.754.0049



- 3.754.0201



400 mm


- 3.754.0084



- 3.754.0085



- 5.509.0039



- Cable de alimentación 7,5 m

Opcional:

- 5.212.0022 - Kit 10 filtros recolector bolsa
- 5.509.1405 - Filtro de paño para polvo fino
- 5.212.0093 - Filtro de nylon
- 5.212.0021 - Filtro de cartucho lavable
- 5.212.0034 - Filtro de cartucho HEPA

Equipado con:

- Motor silencioso (bi-estadio) • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
- Depósito en acero inoxidable • Enganche de cierre profesional • Dispositivo antiestático • Manguera de desagüe para líquido • Carro anti golpes • Flotador para líquidos. • Filtro de paño • Cable de alimentación 7,5 m • Apoyo del cabezal anti vuelco (durante la limpieza del filtro) • Ruedas sin marca • Accesorios Ø 40

Libeccio SX 378F

Código	8.217.0512
Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nº motores - potencia (max)	3 - 3000 (3600) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna	24 kPa/2400 mmH ₂ O
Caudal aire	162 l/s
Depósito total/polvo/líquido	78 l./35 l./48 l.
Dimensiones/peso	62x51x96 cm / 31 kg