



## CSW R792 BT PLUS CSW R792 G PLUS

**ELECTRIC  
FILTER SHAKER**



### Dotación de serie:



0.961.0011  
PP - CSW R792 BT PLUS

0.961.0015  
PP-mixto acero  
CSW R792 G PLUS



0.961.0007  
PP - CSW R792 BT PLUS

0.961.0023  
PP-mixto acero  
CSW R792 G PLUS



6 x 0.961.0004  
Filtro de cartucho  
en papel 14 µm

### Opcional:

- 0.961.0029 Contenedor en acero
- Sistema de iluminación frontal (a solicitud)
- 0.961.0031 Ruedas para áreas alimentores
- 0.961.0024 Filtro polyester
- 0.961.0025 Filtro Hepa



0.961.0030  
Protección cepillo  
lateral

### Equipado con:

- Ideal para grandes superficies • Gran superficie de filtración distribuida en 6 filtros de cartucho equipado con sacudidor de filtro eléctrico • Mando para elevación de cepillo lateral • Sistema de vaciado de contenedor de polvo con elevación automática hasta 110 cm de altura • Cepillo lateral izquierdo completo • Interruptor de apague de aspiración • Sistema de elevación de flap • Luz destellante • Recogida indirecta posterior • Sistema frontal para aspiración de polvo • Desenganche y cambio rápido del cepillo principal y lateral sin necesidad de herramientas • Correas elásticas de larga durabilidad • Palanca de selección de aspiración • Chasis de acero, resistente a los golpes • Palanca de mando de tracción • Dispositivo antiestático • Indicador del nivel de batería • Amplio contenedor de recogida • Asiento regulable • Óptima distribución de los pesos para cambios rápidos de dirección con total seguridad • Sistema de iluminación frontal (solicitud opcional) • **Batería y cargador no incluidos.**

	CSW R792 BT PLUS	CSW R 792 G PLUS
Código	0.061.0026	0.061.0027
Ancho de trabajo cepillo central	700mm / 27,56 inc	700mm / 27,56 inc
Ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral	920mm / 36,22 inc	920mm / 36,22 inc
Ancho de trabajo cepillo central + 2 cepillos laterales	1230mm / 48,42 inc	1230mm / 48,42 inc
Capacidad contenedor	62 lt / 16,38 gal	62 lt / 16,38 gal
Rendimiento horario máx.	6200m <sup>2</sup> /h-66736 ft <sup>2</sup>	8280m <sup>2</sup> /h-89125 ft <sup>2</sup>
Tipo de tracción / max pendiente superable	ruedas posteriores / 12%	rueda delantera / 14%
Velocidad máxima	5,8km/h-3,60mile/h	5,8km/h-3,60mile/h
Tipo de motor / potencia	24V / 1150W	Honda 5,5 HP / 4,1kW
Superficie de filtración	6 m <sup>2</sup> / 64,6 ft <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> / 64,6 ft <sup>2</sup>
Sacudidor de filtro	eléctrico	eléctrico
Dimensiones / peso	163x91x114cm/310kg	163x91x114cm/350kg