

PWC 5.0 1211




Dotación de serie:

- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8" (mod 1211 LP).



- 3.701.0015 Lanza M22 alta/baja presión



- 3.103.0050 Boquilla tipo 045



- 4.618.0049 Manguera alta presión 8 m



- Cable de alimentación 5 m

Opcional:

- 6.608.0068 Enrollador manguera (sin manguera)

T.S. Total Stop

Equipado con:

- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM)
- Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón con válvula by-pass incorporada
- Total Stop
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
- Aspiración integrado del detergente con sonda de aspiración externa
- Regulador de la presión
- Manómetro en baño de glicerina
- Enrollador manguera (**opcional**)
- Soporte para accesorios
- Soporte para cable de alimentación
- Chasis en acero
- Cobertura en acero.

PWC 5.0 1211

Código	8.654.0075
Presión de ejercicio/max	120/150 bar-1740/2175 psi
Caudal	660 l/h-2.91 GPM
Potencia absorbida/tensión	3000W - 230V~50Hz 1 ph
Tipo de motobomba/RPM	MP3/1450 RPM
Temp. max agua entrada	40 °C
Dimensiones/peso	50x90x83cm / 37 kg - 81 lbs