

PWC 5.0 2021




Dotación de serie:

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8" con ataque rotante



- 3.701.0015 Lanza M22 alta/baja presión



- 3.103.0056 Boquilla tipo 075



- 4.618.0143 Manguera alta presión 10 m



- Cable de alimentación 5 m

Equipado con:

- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) refrigerado con agua y con protección térmica (modelos trifásico)
- Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón con válvula by-pass incorporada
- Junta elástica integrada para el acoplamiento de la bomba (modelos trifásico)
- Total Stop retrasado y en baja tensión (modelos trifásico)
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
- Aspiración integrado del detergente con sonda de aspiración externa
- Regulador de la presión.
- Manómetro en baño de glicerina
- Enrollador manguera (**opcional**)
- Chasis en acero
- Cobertura en acero.

Opcional:

- 6.608.0068 Enrollador manguera (sin manguera)



Junta elástica integrada para el mejor acoplamiento de la bomba

PWC 5.0 2021	
Código	8.654.0076
Presión de ejercicio/max	200 bar-2900 psi
Caudal	1260 l/h-5.55 GPM
Potencia absorbida/tensión	9400W - 400V-50Hz 3ph
Tipo de motobomba/RPM	MPW5/1450 RPM
Temp. max agua entrada	40 °C
Dimensiones/peso	50x90x83cm / 58 Kg - 128 lbs