

NEW

KRON S3 EV



- Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 4.500 m²)
- Presión constante de 60/80 Kg.
- Amplia capacidad de carga del depósito (reducción del número de paradas y máximo rendimiento de la carga de la batería)
- Dimensiones contenidas
- Máxima estabilidad aún a plena carga, tracción delantera con reducido radio de giro
- Ventanilla de inspección para trabajos periódicos de limpieza profunda en tiempos reducidos
- Sistema anti-espuma
- Fácil e inmediato acceso a los componentes eléctricos
- Sistema automático de elevación del plato cepillos
- Sistema automático de elevación de la boquilla de secado
- Elevación automática de la boquilla de secado al ir marcha atrás
- Dispositivo automático de parada de cepillos e interrupción de flujo de detergente con la máquina parada
- Placa cepillos autonivelante

Dotación de serie:


- 2 x 5.511.1845
Cepillo PPL Ø 457 mm - 18"



- 4.508.1196
Labio delantero boquilla L.1027 mm
Shore 40 Th. 3 mm
- 4.508.1195
Labio trasero boquilla L.1150 mm
Shore 33 Th. 4 mm

Kron S3 EV	
Código	8.577.0101
Alimentación	24V
Ancho de trabajo / boquilla	900 / 1000 mm
Rendimiento horario máx.	6200 m ² /h
Capac. depósito agua limpia	140 l / 36.99 gal
Capac. depósito recuperación	150-180 l / 39.6-47 gal
Avance	rueda motorizada delantera / 900 W
RPM / presión cepillo	150/80 kg / 176 lbs
Potencia motor cepillo	1250 W
Regulación de detergente	10% / 7%
Depresión / potencia motor aspiración	1734 mmH ₂ O/550W
Dimensiones / Peso	175x93x149 cm / 220 kg



La tapa del depósito de recuperación con acoplamiento rápido, permite una rápida y fácil limpieza del depósito. El depósito reclinable junto con la manguera de drenaje de gran diámetro permite el vaciado total del depósito, incluso la presencia de residuos sólidos. El sistema anti-espuma protege el motor de aspiración y el

Opcional:



- 0.107.0008 Cofre baterías Pb-ácido 24V 500Ah C5



- 0.108.0003 Cargador baterías 24/36V 50/60A - 220-240/50-60



- 4.508.1251 Labio delantero de poliuretano L.1027 TH. 3
- 4.508.1252 Labio trasero de poliuretano L.1150 TH. 4



- 5.511.1848 Cepillo tynex Ø 457 mm-18"
- 5.511.1849 Cepillo PPL 0,03 Ø 457 mm-18"
- 5.511.1847 Cepillo PES Ø 457 mm - 18"




- 5.511.1850 Disco de arrastre Ø 457 mm-18"



(5 piezas)

- 6.508.0150 - Ø 457 mm - 18"- beige
- 6.508.0151 - Ø 457 mm - 18"- verde
- 6.508.0142 - Ø 457 mm - 18"- negro

interruptor electrónico flotador interrumpe la aspiración cuando el depósito está lleno. Práctica rueda motorizada anterior antideslizante. Panel de control sencillo e intuitivo, equipado con un contador de horas, mando de control de la velocidad e indicador de falta de la solución detergente. Todos



los motores están protegidos por disyuntores térmicos. 80 kg de presión continua de los cepillos con sistema de auto-nivelación para eliminar eficazmente cualquier tipo de suciedad en todos los suelos. Ruedas de poliuretano anti-aceite. Compartimiento para cofre baterías de 500 Ah C5,

que permite tiempo largo de trabajo del operador. Construida con materiales sólidos, Kron S2-EV ha sido estudiada para resistir a fuertes golpes; el chasis está construido de perfiles de acero con un espesor que varía de 5 a 12 mm, protegidos por una pintura anti-corrosiva

