

NEW
KRON ZERO R Plus


- Capaz de trabajar para el mantenimiento y la limpieza profunda de grandes superficies (hasta 4.000 m²) con una reducción significativa de los costes de limpieza
- Más de 50Kg de presión constante sobre los cepillos
- Amplia capacidad de carga del depósito, lo que reduce el número de paradas y da un máximo rendimiento de la carga de la batería para un funcionamiento eficaz de la máquina
- Tamaño compacto (810 mm)
- Estabilidad incluso cuando está a plena carga, tracción delantera independiente con reductor de radio de giro
- Ventana de control de recuperación del depósito para facilitar la limpieza y el mantenimiento ordinario
- Sistema automático de elevación de la placa del cepillo
- Sistema automático de elevación de la boquilla
- Sistema automático de elevación de la boquilla para la marcha atrás
- Dispositivo automático de detención de los cepillos e interrupción de la distribución de detergente con la máquina parada
- Sistema anti espuma
- Cepillos auto elevación
- Cargador de batería integrado a bordo.

Dotación de serie:

Kron Zero R Plus 75

- 2 x 5.511.1168
- Cepillo PPL Ø 360 mm - 14"


Kron Zero R Plus 85

- 2 x 5.511.1688
- Cepillo PPL Ø 430 mm - 17"


Kron Zero R Plus 75

- 4.508.0646
- Labio delantero boquilla L.925 mm Shore 40 Th. 3 mm
- 4.508.0605
- Labio trasero boquilla L.1015 mm Shore 30 Th. 4 mm

Kron Zero R Plus 85

- 4.508.1196
- Labio delantero boquilla L.1027 mm Shore 40 Th. 3 mm
- 4.508.1195
- Labio trasero boquilla L.1150 mm Shore 33 Th. 4 mm



- 0.108.0054
- Kit cargador de batería a bordo CBH2D 24V 20A



Vea el video en youtube:
www.youtube.com/ctmcleaning

	KRON Zero R Plus 75	KRON Zero R Plus 85
Código	8.576.3101	8.576.3102
Alimentación	24V	24V
Ancho de trabajo / boquilla	750 / 900 mm	850 / 900 mm
Rendimiento horario máx.	3750 m ² /h	4100 m ² /h
Capac. depósito agua limpia	110 l / 29.05 gal	110 l / 29.05 gal
Capac. depósito recuperación	130-155 l / 34.35-40.95 gal	130-155 l / 34.35-40.95 gal
Avance	rueda motorizada delantera / 600 W	rueda motorizada delantera / 600 W
RPM / presión cepillo	150/50 kg / 110.23 lbs	150/50 kg / 110.23 lbs
Potencia motor cepillo	2 x 400 W	2 x 400 W
Regulación de detergente	13% / 10%	13% / 10%
Depresión / potencia motor aspiración	1300 mmH ₂ O/400W	1300 mmH ₂ O/400W
Dimensiones / Peso	146x81x138 cm / 220 kg	146x81x138 cm / 220 kg



El fácil acceso al depósito de recuperación permite una limpieza rápida y desinfección del depósito; el depósito basculante junto con la manguera de drenaje de gran diámetro permite el vaciado completo del depósito y la eliminación de cualquier residuo sólido. El sistema anti-espuma protege el motor de aspiración, así como el interruptor eléctrico flotante que interrumpe la aspiración cuando

Opcional:



- 4 x 0.107.0004
Batería tubular Pb-ácido
6V 180Ah C5 + 2 x
5.511.0561 cable de
conexión



- 4 x 0.107.0072
Batería GEL 6 MFP 180
6V 180Ah C5



- 4.508.0901 Labio delantero
de poliuretano L.925 TH.3 Sh.40
- 4.508.0900 Labio trasero de
poliuretano L.1015 TH.4 Sh.40
- 4.508.1251 Labio delantero
de poliuretano L.1027 TH.3
- 4.508.1252 Labio trasero de
poliuretano L.1150 TH.4



- 5.511.1246
Cepillo Tynex Ø 360 mm-14"
- 5.511.1169
Cepillo PPL 0,03 Ø 360 mm-14"
- 5.511.1203
Cepillo PES Ø 360 mm - 14"

- 5.511.1713
Cepillo Tynex Ø 430 mm-17"
- 5.511.1711
Cepillo PPL 0,03 Ø 430 mm-17"
- 5.511.1712
Cepillo PES Ø 430 mm - 17"



- 5.511.1592
Disco de arrastre EWU Ø 380 mm-15"
- 5.511.1095
Disco de arrastre EWU Ø 406 mm-17"

(5 piezas)



- 6.508.0143 - Ø 380 mm -
15" - beige
- 6.508.0144 - Ø 380 mm -
15" - verde
- 6.508.0141 - Ø 380 mm -
15" - negro
- 6.508.0032 - Ø 406 mm -
17" - beige
- 6.508.0039 - Ø 406 mm -
17" - verde
- 6.508.0046 - Ø 406 mm -
17" - negro

el depósito está lleno. Kron Zero R Plus está equipada con actuadores de elevación automática del plato de cepillo y de la escobilla. Nuevo panel de control con pantalla y controles digitales. Pantalla digital: con contador de horas, indicador del nivel de carga de la batería, indicador del nivel del depósito de agua vacío e indicador de tracción delantera/trasera. Ajuste del control de velocidad, bocina,



interruptor del motor de aspiración con apagado retardado, selector de elevación/descenso del plato del cepillo, interruptor del motor del cepillo. Todos los motores están protegidos por disyuntores térmicos. El depósito de solución del detergente también sirve como un compartimento para la batería, permitiendo el alojamiento de baterías de gran capacidad. El cargador de batería y el motor de

aspiración están debajo del depósito de recuperación, el alojamiento del motor de aspiración permite reducir drásticamente el ruido de funcionamiento. La forma ergonómica y cómoda de la máquina permite al operador trabajar sin esfuerzo durante mucho tiempo, mejorando la productividad. Gracias a su pequeño tamaño se puede trabajar con agilidad incluso en espacios reducidos.

